

Drehtische Rotary Stages

DT 130

- SYS 90 kompatibel
- verzugsarmes Aluminium
- reflexionsarm, schwarz eloxiert
- Präzisions-Wälzlager
- mit Klemmung
- vorgespanntes Schneckengetriebe (Getriebeübersetzung 180:1)
- Drehteller mit Aufnahme und Apertur \varnothing 56 mm
- Montagemöglichkeiten:
 - auf optischen Tischen und Montageplatte MP 190-150-A
 - auf Reiter
- for use with SYS 90
- deformation-resistant aluminium
- reflection-poor, black anodized
- precision bearings
- with clamping
- preloaded worm gear (gear ratio 180:1)
- rotary table with retainer and aperture of \varnothing 56 mm
- ways of installing:
 - on optical tables with mounting plate MP 190-150-A
 - on slide

90

V-6

9012.0156 / 04.04.2019



Die Drehtische DT 130 haben einen vorgespannten Schneckenantrieb mit einer Übersetzung von 180:1.

Trotz ihrer kompakten Außenabmessungen sind sie axial wie radial hoch belastbar.

Diese Drehtische verfügen über einen großen freien Durchgang von 56 mm.

Die Drehtische DT 130 sind auch als DMT 130 mit unterschiedlicher Motorisierung lieferbar.

The DT 130 rotary stages have a preloaded worm gear drive with a gear ratio of 180:1.

In spite of their compact external dimensions, they can bear large loads in axial and radial directions.

These rotary stages have a large aperture of 56 mm.

The DT 130 rotary stages are also available with different motorization as DMT 130.

Bestellangaben/Ordering Information

Drehtische/rotary stages

	Typ/type	Bestell-Nr./part no.
Drehteller mit Aufnahme und Apertur \varnothing 56 mm	rotary table with \varnothing 56 mm retainer and aperture	DT 130-D56
		33.130.0056

Zubehör/Accessories

Reiter RT 90, 40 mm, mit Rändelschraube	slide RT 90, 40 mm, with knurled screw	RT 90-40-R	19.021.0040
Montageplatte	mounting plate	MP 190-150-A	31.999.0190
Fassungen für Optiken	mounts for slack optics	s. Produktinfo G/s. product info G	
Reduziereinsätze und Faseradapter	reduction and fibre adapters	s. Produktinfo/s. product info EINSR FASE 40	

